



**STARCKE**<sup>®</sup>  
SCHLEIFMITTELWERK



## Produkt-Information

### Zirkonkorundpolyester ERSTA beschichtet Artikel-Nr. 151 XP und 151 XYP

<b>Trägermaterial</b>	Schweres, stabiles X- bzw. XY-Polyestergewebe
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz mit <b>Spezialbeschichtung</b>
<b>Kornart</b>	Zirkonkorund
<b>Streuung</b>	Dicht
<b>Körnungen</b>	XP-Gewebe: 150 - 60 XYP-Gewebe: 40, 36
<b>Fertigungsbreite</b>	1.650 mm
<b>Formstücke</b>	Bänder
<b>Einsatzgebiete</b>	Für Anwendungen, bei denen hoher Abtrag auf ebenen Flächen erforderlich ist, wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Abtragen von Oxidschichten an rostfreien Halbzeugen zur Implantatherstellung.</li><li>▪ Entfernen der Schmiedegrate und durch Schmieden entstandene Oberflächen.</li><li>▪ Abtragen von flächigen Schweißnähten (Spülbecken, Behälterbau).</li></ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stabile, reißfeste Unterlage</li><li>▪ Gute Verankerung des Schleifkorns. Die Spezialbeschichtung vermindert die Wärmeentwicklung am Band und am Schleifgut.</li><li>▪ Geringe Splitterneigung</li><li>▪ Hohe Zähigkeit</li></ul>
<b>Nutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Für höchste Beanspruchung geeignet</li><li>▪ Hohe Langlebigkeit</li><li>▪ Extrem hohe Schleifleistung</li></ul>

**Starcke GmbH & Co. KG**  
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0  
Telefax +49 5422 966-301  
E-Mail [info@starcke.de](mailto:info@starcke.de)

[www.starcke.de](http://www.starcke.de)

Metall

Auto-  
lack

Holz

Farbe