



Produkt-Info

Zirkonkorundkörper ERSTA Artikel-Nr. 341 X

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Zirkonkorund / Korund
Streuung	Dicht
Körnungen	120-60, 40, 36, 24
Fertigungsbreite	1.650 mm
Formstücke	Bänder
Einsatzgebiete	<p>Für Anwendungen auf mittelharten bis harten Kontaktscheiben im Grob- und Feinschliff von Metallen. Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flächenschliff <input type="checkbox"/> schwache Radien <input type="checkbox"/> Schweißnähte <input type="checkbox"/> Entgratungsarbeiten <p>Auf allen gängigen Fußbodenschleifmaschinen zur Bearbeitung von Parkett-, Dielen- oder Holzpflasterfußböden</p>
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schwere X-Baumwollgewebe-Unterlage <input type="checkbox"/> Vollkunstharzbindung <input type="checkbox"/> Zirkonkorund / Korund
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stabile Unterlage <input type="checkbox"/> Gute Verankerung des Schleifkorns <input type="checkbox"/> Geringe Splitterneigung Hohe Zähigkeit
Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Für hohe Beanspruchung geeignet <input type="checkbox"/> Hohe Langlebigkeit <input type="checkbox"/> Extrem hohe Schleifleistung

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe