



STARCKE[®]
SCHLEIFMITTELWERK



Produkt-Information

Zirkonkorundkörper ERSTA Artikel-Nr. 341 X

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Zirkonkorund / Korund
Streuung	Dicht
Körnungen	120 - 60, 40, 36, 24
Fertigungsbreite	1.650 mm
Formstücke	Bänder
Einsatzgebiete	<p>Für Anwendungen auf mittelharten bis harten Kontaktscheiben im Grob- und Feinschliff von Metallen.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Flächenschliff▪ schwache Radien▪ Schweißnähte▪ Entgratungsarbeiten <p>Auf allen gängigen Fußbodenschleifmaschinen zur Bearbeitung von Parkett-, Dielen- oder Holzpflasterfußböden.</p>
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ Stabile Unterlage▪ Gute Verankerung des Schleifkorns▪ Geringe Splitterneigung▪ Hohe Zähigkeit
Nutzen	<ul style="list-style-type: none">▪ Für hohe Beanspruchung geeignet▪ Hohe Langlebigkeit▪ Extrem hohe Schleifleistung

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe