



Produkt-Info

Korundkörper ERSTA (normale Festigkeit) Artikel-Nr. 531 J

Trägermaterial	Leichtes J-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Streuung	Dicht
Körnungen	P 500 - P 60
Fertigungsbreite	1.400 mm
Formstücke	Bänder
Einsatzgebiete	<p>Für Anwendungen, bei denen sowohl eine gute Abtragsleistung als auch eine gewisse Flexibilität zum Ausschleifen von Radien größer als 5 mm erforderlich ist, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mittelgroße, stark konturierte Teile (kleine Turbinenschaufeln) <input type="checkbox"/> Schweißnahtbearbeitung von Robotern an Massenteilen <input type="checkbox"/> Überschleifen von Oberflächen mit gleichzeitigem Ausschleifen von Fehlern
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Leichte J-Baumwollgewebe-Unterlage <input type="checkbox"/> Vollkunstharzbindung <input type="checkbox"/> Korund Schleifkorn
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gute Anpassungsfähigkeit <input type="checkbox"/> Gute Verankerung des Schleifkorns <input type="checkbox"/> Hohe Schnittleistung
Nutzen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vielseitig einsetzbar <input type="checkbox"/> Hohe Langlebigkeit <input type="checkbox"/> Sehr gute Standzeiten

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe