



STARCKE[®]
SCHLEIFMITTELWERK



Produkt-Information

Korundkörper ERSTA Artikel-Nr. 541 X

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Streuung	Dicht
Körnungen	P 180 - P 60, P 40, P 36, P 24
Fertigungsbreite	1.650 mm
Formstücke	Bänder
Einsatzgebiete	<p>Für Anwendungen auf mittelharten bis harten Kontaktscheiben im Grob- und Feinschliff von Metallen - besonders bei höher legierten Stählen.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Flächenschliff▪ schwache Radien▪ Schweißnähte▪ Entgratungsarbeiten
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ Stabile Unterlage▪ Gute Verankerung des Schleifkorns▪ Hohe Schnittleistung
Nutzen	<ul style="list-style-type: none">▪ Für hohe Beanspruchung geeignet▪ Hohe Langlebigkeit▪ Sehr gute Standzeiten

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe