



STARCKE[®]
SCHLEIFMITTELWERK



Produkt-Information

Korundpapier ERSTA Artikel-Nr. 542 B7 und 542 C7

Trägermaterial	Latexhaltiges, flexibles B- bzw. C-Papier mit hoher Reißfestigkeit
Bindung	Vollkunstharz mit staubabweisenden Zusätzen in der Deckbindung
Kornart	Korund
Streuung	Leicht offen
Körnungen	542 B7: P 800 - P 150 542 C7: P 120 - P 60, P 40
Fertigungsbreite	1.650 mm
Formstücke	Blattware, Streifen, Scheiben, Meterware
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">▪ Trockenschliff von KTL-Grundierungen, Füllern und Decklacken in der Automobilserien- und Reparaturlackierung.▪ Entgraten und Anrauen von Kunststoff-Anbauteilen, wie z. B. Stoßfängern, Türschwellern und Zierleisten▪ Holzbearbeitung
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ Die hochwertige Vollkunstharzbindung gewährleistet lange Standzeiten. Ein kurzzeitiger Einsatz auch auf feuchten Untergründen ist möglich.▪ Die in der Deckschicht eingebauten staubabweisenden Zusätze verhindern ein Anhaften von Schleifstaub an der Kornoberfläche. Gegenüber herkömmlichen Stearatbeschichtungen bleibt die Trennwirkung bis zur völligen Abnutzung des Schleifkorns erhalten.▪ Korundkorn für hohe Abtragsleistung bei guter Standzeit. Auch zum Ausschleifen von Feilspuren an Rohkarossen.▪ Ein Produkt mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten = ökonomische Lagerhaltung.

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe