



STARCKE[®]
SCHLEIFMITTELWERK



Produkt-Information

Korundpapier ERSTA ANTISTATIC Artikel-Nr. 542 E6 und 543 F6

Trägermaterial	Kräftiges E-Papier bzw. besonders stabiles F-Papier
Bindung	Vollkunstharz mit antistatischer Deckbindung
Kornart	Korund
Streuung	Leicht offen bzw. offen
Körnungen	542 E6: P 500, P 400, P 320 - P 150 543 F6: P 120 - P 60, P 40
Fertigungsbreite	1.650 mm
Formstücke	Bänder, Breitbänder, Meterware, Scheiben
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">▪ Bearbeitung von Massivholzteilen / -platten, naturholzfurnierten Werkstücken und Holzfußböden.▪ Metallbearbeitung▪ Schleifen von Farben, pigmentierten Lacken, Grundierungen, Spachtel und säurehärtenden Lacken
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ Stark reduzierte elektrostatische Aufladung▪ Verminderung von konzentrierten Staubablagerungen▪ Gute Staubabführung▪ Besonders lange Standzeit▪ Die leicht offene bzw. offene Streuung verhindert ein schnelles "Zusetzen" des Schleifpapiers▪ Breitbänder bis 1.620 mm Breite mit einem Verschluss

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe