



# Produkt-Info

## Korundkörper ERSTA beschichtet Artikel-Nr. 55 I X

<b>Trägermaterial</b>	Schweres X-Baumwollgewebe
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz mit <b>Spezialbeschichtung</b>
<b>Kornart</b>	Korund
<b>Streuung</b>	Dicht
<b>Körnungen</b>	P 180 - P 60, P 40
<b>Fertigungsbreite</b>	1.650 mm
<b>Formstücke</b>	Bänder
<b>Einsatzgebiete</b>	<p>Für Anwendungen, bei denen hoher Abtrag auf ebenen Flächen erforderlich ist, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Abtragen von Oxidschichten an rostfreien Halbzeugen zur Implantatherstellung</li> <li><input type="checkbox"/> Entfernen der Schmiedegrate und durch Schmieden entstandene Oberflächen</li> <li><input type="checkbox"/> Abtragen von flächigen Schweißnähten (Spülbecken, Behälterbau)</li> </ul>
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schwere X-Baumwollgewebe-Unterlage</li> <li><input type="checkbox"/> Vollkunstharzbindung mit <b>Spezialbeschichtung</b></li> <li><input type="checkbox"/> Korund Schleifkorn</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Stabile Unterlage</li> <li><input type="checkbox"/> Gute Verankerung des Schleifkorns Die Spezialbeschichtung vermindert die Wärmeentwicklung am Band und am Schleifgut</li> <li><input type="checkbox"/> Hohe Schnittleistung</li> </ul>
<b>Nutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Für hohe Beanspruchung geeignet</li> <li><input type="checkbox"/> Hohe Langlebigkeit</li> <li><input type="checkbox"/> Sehr gute Standzeiten</li> </ul>

Starcke GmbH & Co. KG  
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0  
Telefax +49 5422 966-301  
E-Mail info@starcke.de

[www.starcke.de](http://www.starcke.de)

Metall

Auto-  
lack

Holz

Farbe