



STARCKE[®]
SCHLEIFMITTELWERK



Produkt-Information

Korundkörper ERSTA beschichtet Artikel-Nr. 551 X

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz mit Spezialbeschichtung
Kornart	Korund
Streuung	Dicht
Körnungen	P 180, P 120 - P 60, P 40
Fertigungsbreite	1.650 mm
Formstücke	Bänder
Einsatzgebiete	<p>Für Anwendungen, bei denen hoher Abtrag auf ebenen Flächen erforderlich ist, wie z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Abtragen von Oxidschichten an rostfreien Halbzeugen zur Implantatherstellung▪ Entfernen der Schmiedegrate und durch Schmieden entstandene Oberflächen▪ Abtragen von flächigen Schweißnähten (Spülbecken, Behälterbau)
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ Stabile Unterlage▪ Gute Verankerung des Schleifkorns. Die Spezialbeschichtung vermindert die Wärmeentwicklung am Band und am Schleifgut.▪ Hohe Schnittleistung
Nutzen	<ul style="list-style-type: none">▪ Für hohe Beanspruchung geeignet▪ Hohe Langlebigkeit▪ Sehr gute Standzeiten

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe