



# Produkt-Info

## Korundpolyester ERSTA Artikel-Nr. 641 XP

<b>Trägermaterial</b>	Schweres, stabiles X-Polyestergewebe
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz
<b>Kornart</b>	Korund
<b>Streuung</b>	Dicht
<b>Körnungen</b>	P 240, P 180 – P 36, P 24
<b>Fertigungsbreite</b>	1.650 mm
<b>Formstücke</b>	Bänder, Breitbänder
<b>Einsatzgebiete</b>	Für Anwendungen im Metallschliff, wenn hohe Anforderungen an Kornhaftung und Unterlage gestellt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Flächenschliff</li> <li><input type="checkbox"/> Schweißnähte</li> <li><input type="checkbox"/> Entgratungsarbeiten</li> </ul> Als Breitband bis 1620 mm Breite mit einem Verschluss.
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schwere X-Polyestergewebe-Unterlage</li> <li><input type="checkbox"/> Vollkunstharzbindung</li> <li><input type="checkbox"/> Korund Schleifkorn</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Stabile, reißfeste Unterlage</li> <li><input type="checkbox"/> Gute Verankerung des Schleifkorns</li> <li><input type="checkbox"/> Zäher Korund</li> </ul>
<b>Nutzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Für höchste Beanspruchung geeignet Nassschliff ist möglich</li> <li><input type="checkbox"/> Hohe Langlebigkeit</li> <li><input type="checkbox"/> Optimale Standzeiten</li> </ul>

Starcke GmbH & Co. KG  
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0  
Telefax +49 5422 966-301  
E-Mail info@starcke.de

[www.starcke.de](http://www.starcke.de)

Metall

Auto-  
lack

Holz

Farbe