



STARCKE[®]
SCHLEIFMITTELWERK



Produkt-Information

Korundpolyester ERSTA Artikel-Nr. 641 XP und 641 XYP

Trägermaterial	Schweres, stabiles X- bzw. XY-Polyestergewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Streuung	Dicht
Körnungen	XP-Gewebe: P 240, P 180 - P 60 XYP-Gewebe: P 40, P 36, P 24
Fertigungsbreite	1.650 mm
Formstücke	Bänder, Breitbänder
Einsatzgebiete	Für Anwendungen im Metallschliff, wenn hohe Anforderungen an Kornhaftung und Unterlage gestellt werden. <ul style="list-style-type: none">▪ Flächenschliff▪ Schweißnähte▪ Entgratungsarbeiten Als Breitband bis 1.620 mm Breite mit einem Verschluss.
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">▪ Stabile, reißfeste Unterlage▪ Gute Verankerung des Schleifkorns▪ Zäher Korund
Nutzen	<ul style="list-style-type: none">▪ Für höchste Beanspruchung geeignet▪ Nassschliff ist möglich▪ Hohe Langlebigkeit▪ Optimale Standzeiten

Starcke GmbH & Co. KG
Markt 10 | D-49324 Melle

Telefon +49 5422 966-0
Telefax +49 5422 966-301
E-Mail info@starcke.de

www.starcke.de

Metall

Auto-
lack

Holz

Farbe